



[EN] Double steel wire rope slings with steel core, composition 7x19/6x36 wires, provided of eye with thimble and one master link – eye with thimble and hook
[D] 2-Strang-Anschlagseil, verzinkt mit Stahlseele und je zwei Kauschen, Aufbau 7x19/6x36 Drähte, mit eingeschweißtem Aufhänger und Lasthaken mit Sicherung
[E] Elingas de cable dobles en cable de acero con ánima metálica, formación 7x19/6x36 hilos, provistos de ojal con guardacabo y campanilla – ojal con guardacabo y gancho **[F]** Élingues de câble doubles en acier avec âme métallique, formation 7x19/6x36 fils, pourvues d'une fente avec cosse et cloche – fente avec cosse et crochet **[I]** Tirante doppio in fune di acciaio zincato con anima metallica, formazione 7x19/6x36 fili, provvisti di asola con redancia e campanella – asola con redancia e gancio

| art. | ø mm | | W.L.L. - Nutzlast - Carga útil - Charge utile - Portata [daN] | | | | | | |
|------------|------|--------|---|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| XM2G08 + L | 8 | 7 x 19 | 1.000 | 700 | 120 | 70 | 13 | 82 | 20 |
| XM2G10 + L | 10 | 7 x 19 | 1.400 | 1.000 | 120 | 70 | 13 | 92 | 22 |
| XM2G12 + L | 12 | 6 x 36 | 2.000 | 1.500 | 120 | 70 | 13 | 105 | 24 |
| XM2G14 + L | 14 | 6 x 36 | 2.800 | 2.000 | 140 | 80 | 13 | 119 | 26 |
| XM2G16 + L | 16 | 6 x 36 | 3.900 | 2.800 | 160 | 95 | 16 | 145 | 30 |
| XM2G18 + L | 18 | 6 x 36 | 5.000 | 3.500 | 160 | 95 | 16 | 145 | 30 |
| XM2G20 + L | 20 | 6 x 36 | 6.000 | 4.250 | 190 | 110 | 20 | 187 | 38 |
| XM2G22 + L | 22 | 6 x 36 | 7.000 | 5.000 | 190 | 110 | 20 | 187 | 38 |
| XM2G24 + L | 24 | 6 x 36 | 8.600 | 6.100 | 190 | 110 | 26 | 230 | 50 |
| XM2G26 + L | 26 | 6 x 36 | 10.000 | 7.200 | 230 | 130 | 26 | 230 | 50 |
| XM2G28 + L | 28 | 6 x 36 | 12.000 | 8.500 | 230 | 130 | 32 | 256 | 60 |
| XM2G30 + L | 30 | 6 x 36 | 14.000 | 10.000 | 230 | 130 | 32 | 256 | 60 |