



[EN] Cable drum lifting and handling beam, with steel wire sling link, markings comply to ECC Directives [D] Hebetraverse mit Zweipunktaufhängung, zum Heben und Bewegen von Kabeltrommeln, konform der Norm für Lastaufnahmemittel [E] Balancín de elevación y manipulación de bobinas con unión superior de tirante, conforme con las normativas vigentes de elevación [F] Poutre de levage et de manutention des bobines avec fixation supérieure sur élingue, conformes aux réglementations en vigueur en matière de levage [I] Bilancino di sollevamento e movimentazione bobine con attacco superiore a tirante, conforme alle normative vigenti al sollevamento

W.L.L. - Nutzlast - Carga útil Charge utile - Portata [daN]	L1 mm	H mm	A x B [mm]		kg
			A	B	
1.000	1000	430	120	70	17,0
3.000	2000	850	140	80	65,0
5.000	4000	1610	190	110	230,0
8.000	4000	1660	190	110	260,0
10.000	4000	1680	230	130	310,0
12.000	4000	1730	230	130	350,0
12.000	5800	2370	230	130	600,0
14.000	4000	1750	230	130	400,0
14.000	5800	2400	230	130	660,0
16.000	4000	1800	275	150	440,0
16.000	5800	2450	275	150	710,0
20.000	4000	1850	275	150	490,0
20.000	5800	2550	275	150	790,0
30.000	5800	2900	340	180	900,0
40.000	5800	3000	350	190	980,0
50.000	5800	3200	400	200	1200,0
50.000	6500	3950	400	200	1350,0
50.000	6100	1150	x	x	1250,0

Other lengths and accessories available on request
(Top connection - hooks with adjustable wheelbase)
Andere Längen und Zubehör auf Anfrage
(Obere Aufhängung - verstellbare Haken)
Otras longitudes y los accesorios disponibles a petición
(Top conexión con la cadena - gancho con distancia ajustable)
Autres longueurs et accessoires disponibles sur demande
(Fixation supérieure avec chaîne - chrochets réglables)
Altre lunghezze ed accessori disponibili su richiesta
(Attacco superiore con catena - ganci con interasse regolabile)

